



# DA3000

Sistema de doble ventilador motorizado





## Especificaciones técnicas:

- Depósito de acero inoxidable 304 de 2000, 3000 o 4000 litros.
- Motor turbo-diésel FPT de 4000cc y 135cv a 1800 rpm.
- Bomba de pistones de 300 litros/min y 30 bares a la TDF.
- Transmisión y rodamientos industriales.
- Doble ventilador de 1060mm de diámetro y 12 palas.
- Grupo de aire de acero inoxidable.
- 48 porta-boquillas dobles y orientables.
- 4 alerones inferiores orientables.
- Difusores para optimizar el flujo de aire.
- 4 electroválvulas.
- Regulación eléctrica de la presión.
- Ruedas de flotación de 21.5x16.
- Incorporador de producto por venturi con lava envases.
- Sistema de carga autónomo de 2".
- Filtro de aspiración de 3".
- Filtro de presión.
- Sistema de mezclador controlable.



### Opciones:

- Giro articulado.
- Sistema de detección por ultrasonidos
- Deflectores superiores orientables
- Caudal proporcional electrónico.



### AMP Sprayers SL



Passeig de la Crosa S/N  
17185 Vilobí d'Onyar



+34 972 47 41 37



comercial@ampsprayers.com



www.ampsprayers.com



@ampsprayers



@ampsprayers