



# AIR SPRAYER SYSTEM



12 to 30 meters



Aluminium boom



Stainless steel boom





## Technical specifications:



- Velocidad del aire de 0 a 10 m/s .
- Regulación del caudal de aire por RPM del ventilador de 0 a 70000 m<sup>3</sup>/h:
  - 1 ventilador Ø 700mm, 39000 m<sup>3</sup>/h .
  - 1 ventilador Ø 800mm, 48000 m<sup>3</sup>/h .
  - 2 ventiladores Ø 700mm, 70000 m<sup>3</sup>/h
- Difusor múltiple rígido.
- Sistema de refrigeración de aceite incorporado.
- Ahorro considerable de producto fitosanitario.
- Mayor eficacia en la aplicación.
- Eliminación de gran parte de la deriva.



- Vitesse du air de 0 à 10 m/s .
- Régulation du flux d'air par RPM du ventilateur de 0 à 70000 m<sup>3</sup>/h:
  - 1 ventilateur Ø 700mm, 39000 m<sup>3</sup>/h .
  - 1 ventilateur Ø 800mm, 48000 m<sup>3</sup>/h .
  - 2 ventilateurs Ø 700mm, 70000 m<sup>3</sup>/h
- Multi diffuseur rigide.
- Système de refroidissement d'huile intégré.
- Économies de produit considérables.
- Plus grande efficacité dans le traitement.
- Elimination d'une grande partie de la dérive.



### AMP Sprayers SL



Passeig de la Crosa S/N  
17185 Vilobí d'Onyar



+34 972 47 41 37



comercial@ampsprayers.com



www.ampsprayers.com



@ampsprayers



@ampsprayers

La empresa se reserva el derecho de modificar la características de las máquinas sin previo aviso.

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les machines sans préavis.