



# AIR SPRAYER SYSTEM



12 to 30 meters



Aluminium boom



Stainless steel boom







## Technical specifications:



- Velocitat de l'aire de 0 a 10 m/s .
- Regulació del cabal d'aire per RPM del ventilador de 0 a 70000 m<sup>3</sup>/h:
  - 1 ventilador Ø 700mm, 39000 m<sup>3</sup>/h .
  - 1 ventilador Ø 800mm, 48000 m<sup>3</sup>/h .
  - 2 ventiladors Ø 700mm, 70000 m<sup>3</sup>/h .
- Difusor múltiple rígid.
- Sistema de refrigeració incorporat.
- Estalvi considerable de producte fitosanitari.
- Major eficiència de l'aplicació.
- Eliminació de gran part de la deriva.



- Air speed from 0 to 10 m/s .
- Air flow regulation by fan RPM from 0 to 70000 m<sup>3</sup>/h:
  - 1 fan Ø 700mm, 39000 m<sup>3</sup>/h .
  - 1 fan Ø 800mm, 48000 m<sup>3</sup>/h .
  - 2 fans Ø 700mm, 70000 m<sup>3</sup>/h .
- Rigid multiple diffuser.
- Incorporated oil refrigeration system.
- Considerable product savings.
- Greater efficiency in the treatment.
- Product losses elimination.



### AMP Sprayers SL



Passeig de la Crosa S/N  
17185 Vilobí d'Onyar



+34 972 47 41 37



comercial@ampsprayers.com



www.ampsprayers.com



@ampsprayers



@ampsprayers

The company reserves the right to modify the characteristics of the machines without notice.  
L'empresa es reserva el dret de modificar les característiques de les màquines sense previ avís.